CE

0408

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: DoP-DS-Wall-fix-L-01-HU

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

DiaSafe® Wall-fix Line Multi

Felhasználás célja:

Falszerkezetre mechanikai úton rögzíthető, sorolt lezuhanás elleni- és visszatartó kikötési rendszer, több személy egyidejű használatára, az alábbi szabványok alapján:

EN 795:2012 típus: A / C
CEN/TS 16415:2013
EN 365:2004

Gyártó:

APP Kft.
H-9028 Győr
Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 / 512 910
Fax: +36 96 / 512 914
info@diadem.com
www.diadem.com

APP Dachgarten GmbH
Jurastrasse 21
D-85049 Ingolstadt
Tel.: +49 841 / 370 9496
Fax: +49 841 / 370 9498
info@grundach.com
www.grundach.com

Az AVCP-rendszer: 3

Bejelentett szerv: TÜV Austria GmbH

Tanúsítvány száma: 1104-1602-PSA16-021-Z

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Tulajdonság		**Egység**	**Teljesítmény**
Vonatkozó szabványok		**EN 795, CEN/TS 16415, EN 365**	
Tető megengedett lejtése		45°	
Felhasználók maximális száma		fő	1 (max. 100 kg) minden második mezőben
Falszerkezet minimálisan szükséges ellenállása dinamikus erőhatással szemben		kN	15
Falikarok megengedett legkisebb távolsága		m	1,5
Falikarok megengedett legnagyobb távolsága		m	8
Sodrony szakítószilárdsága		kN	33,4
A rendszer maximális elmozdulása egy esetleges lezuhanás bekövetkezésekor 4 m-es fesztáv esetén		m	0,73
Rendszer maximális statikus terhelése egy mentés során EN 795:2012 szerint		kg	600
A rendszer kötelező felülvizsgálati gyakorisága		hónap	12
Megengedett terhelési szög	a tető síkjában	0°-360°	
	függőleges síkban	0°-360°	

A rendszerrel kompatibilis személyi védőfelszerelés: EN 795:2012 7./b.) szerinti (zuhanó testre ható erő: max. 6kN)

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Tarlós László, termékfejlesztési igazgató

Kelt: Győr, 2016.05.02

aláírás