CE
0408

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N.: DoP-DS-L-07-IT

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

DiaSafe® Ballasted Line Multi

Usi previsti:

Sistema anticaduta orizzontale a fune fissato con i strati del tetto, assicurando l'uso contemporaneo di massimo 1+1 persona in ogni secondo intercolunnio, per una persona come sistema di trattenuta mentre per l'altra con la funzione di arresto caduta, ai sensi delle norme seguenti:

EN 795:2012 tipo: C
CEN/TS 16415:2013
EN 365:2004

Fabbricante:

APP Kft.
H-9028 Győr
Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 / 512 910
Fax: +36 96 / 512 914
info@diadem.com
www.diadem.com

APP Dachgarten GmbH
Jurastrasse 21
D-85049 Ingolstadt
Tel.: +49 841 / 370 9496
Fax: +49 841 / 370 9498
info@grundach.com
www.grundach.com

Sistemi di VVCP: 1+
Organismi notificati: TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Numero di certificati: 1598-1803-PSA18-023-Z; Appendice 1.
1603-1803-PSA18-023-E; Appendice 1.

Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Unità	Prestazione
Inclinazione max. copertura		5°
Carico minimo / pali con telo zavorrabile anticaduta (3x3 m) standard	kg/palo	720
Min. zavorra/m2 con telo zavorrabile anticaduta (3x3 m) standard	kg/m²	80
Numero max. operatori		1+1 operatori (max. 100 kg+100 kg) in ogni secondo intercolunnio
Distanza min. tra i pali	m	1,5
Distanza max. tra i pali	m	8
Forza di rottura della fune di ancoraggio	kN	33,4
Tensione max. alla rottura in copertura con telo zavorrabile anticaduta (3x3 m) standard.	N/mm²	0,00155
Inflessione max. del sistema durante l'utilizzo con telo zavorrabile anticaduta (3x3 m) standard, distanza di 8 m	mm	2452
Distanza minima dal bordo di caduta con telo zavorrabile anticaduta (3x3 m) standard (secondo le linee guida nazionali)	m	2,5
Zavorramento statico massimale del sistema durante un soccorso secondo EN 795:2012	kg	300
Materiale: telo zavorrabile anticaduta		Polipropilene geotessile
Materiale: basamento di ritenuta		Resina plastica rinforzata in fibra di vetro
Intervalli di ispezione		Ogni 12 mesi
Direzioni di carico consentite		0°-360°

DPI adatti al sistema: ai seni di EN 363

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa , in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Zoltan Magyar, Responsabile Dell'Ingegneria, Sviluppo Prodotto

Datato: 01.04.2020. Győr, Ungheria

firma