CE
0408

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N.: DoP-DS-Glide-05-IT

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
DiaSafe® Ballasted Glide

Usi previsti:
Sistema di sicurezza anticaduta con punti di ancoraggio fissati con i strati del tetto, assicurando così l'uso contemporaneo a due persone, per una persona con l'effetto di trattenuta mentre per l'altra con la funzione di arresto caduta, ai sensi delle norme seguenti:

EN 795:2012 tipo: C
CEN/TS 16415:2013
EN 365:2004

Fabbricante:

APP Kft.
H-9028 Győr
Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 / 512 910
Fax: +36 96 / 512 914
info@diadem.com
www.diadem.com

APP Dachgarten GmbH
Jurastrasse 21
D-85049 Ingolstadt
Tel.: +49 841 / 370 9496
Fax: +49 841 / 370 9498
info@grundach.com
www.grundach.com

Sistemi di VVCP: 1+
Organismi notificati: TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Numero di certificati: DiaSafe® Ballasted Glide Solo: 1895-1911-PSA16-067-Z; Appendice 1-3.
1896-1911-PSA16-067-E; Appendice 1-3.
DiaSafe® Ballasted Glide Duo: 1897-1911-PSA16-063-Z; Appendice 1-3.
1898-1911-PSA16-063-E; Appendice 1-3.

Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Unità	Prestazione	
		DiaSafe® Glide 1+1 (Solo)	DiaSafe® Glide 2 (Duo)
Inclinazione max. della copertura		5°	
Carico minimo / pali con telo zavorrabile anticaduta (3x3 m) standard	kg/palo	720	1800
Min. zavorra / m² con telo zavorrabile anticaduta (3x3 m) standard	kg/m²	80	200
Numero max. operatori	operatore	1 +1 (max. 100 kg+100 kg)	2 (max. 200 kg)
Distanza min. tra i pali	m	1,5	
Distanza max. tra i pali	m	8	
Forza di rottura della fune di ancoraggio	kN	33,4	
Tensione max. alla rottura in copertura con telo zavorrabile anticaduta (3x3 m) standard	N/mm²	0,00155	
Inflessione max. del sistema durante l'utilizzo con telo zavorrabile anticaduta (3x3 m) standard	mm	1947	1691
Distanza minima dal bordo di caduta con telo zavorrabile anticaduta (3x3 m) standard (secondo le linee guida nazionali)	m	2,5	
Zavorramento massimale statico del sistema durante un soccorso secondo EN 795:2012	kg	300	600
Materiale: telo zavorrabile anticaduta		Polipropilene geotessile	
Materiale: basamento di ritenuta		Resina plastica rinforzata in fibra di vetro	
Intervalli di ispezione		Ogni 12 mesi	
Direzioni di carico consentite		0°-360D	

DPI adatti al sistema: ai sensi di EN 363

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Zoltan Magyar, Responsabile Dell'Ingegneria, Sviluppo Prodotto

Datato: 01.04.2020. Győr, Ungheria

firma