CE
0408

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N.: DoP-DS-Line-01-IT

DIADEM®

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
DiaSafe® Line

Usi previsti:
Sistema di sicurezza anticaduta con punti di ancoraggio fissati con i strati del tetto, assicurando così l'uso contemporaneo a due persone.

EN 795:2012 tipo: C
CEN/TS 16415:2013
EN 365:2004

Fabbricante:

A.P.P. Kft.
H-9028 Győr
Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 / 512 910
Fax: +36 96 / 512 914
info@diadem.com
www.diadem.com

APP Dachgarten GmbH
Jurastrasse 21
D-85049 Ingolstadt
Tel.: +49 841 / 370 9496
Fax: +49 841 / 370 9498
info@grundach.com
www.grundach.com

Sistemi di VVCP: 1+

Organismi notificati: TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Numero di certificati: 2043-2008-PSA20-050-Z; Appendice 1.
2043-2008-PSA20-050-Z; Appendice 1.

Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Unità	Prestazione
Inclinazione max. della copertura		5°
Carico minimo / pali con telo zavorrabile anticaduta (3x3 m) standard	kg/palo	720
Min. zavorra / m² con telo zavorrabile anticaduta (3x3 m) standard	kg/m²	80
Numero max. operatori	operatore	1 +1 (max. 100 kg+100 kg)
Distanza min. tra i pali	m	1,5
Distanza max. tra i pali	m	8
Forza di rottura della fune di ancoraggio	kN	33,4
Tensione max. alla rottura in copertura con telo zavorrabile anticaduta (3x3 m) standard	N/mm²	0,00155
Inflessione max. del sistema durante l'utilizzo con telo zavorrabile anticaduta (3x3 m) standard	mm	2500
Distanza minima dal bordo di caduta con telo zavorrabile anticaduta (3x3 m) standard (secondo le linee guida nazionali)	m	2,5
Zavorramento massimale statico del sistema durante un soccorso secondo EN 795:2012	kg	300
Materiale: telo zavorrabile anticaduta		Polipropilene geotessile
Materiale: basamento di ritenuta		Resina plastica rinforzata in fibra di vetro
Intervalli di ispezione		Ogni 12 mesi
Direzioni di carico consentite		0°-360D

DPI adatti al sistema: ai sensi di EN 363

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Zoltan Magyar, Responsabile Dell'Ingegneria, Sviluppo Prodotto

Datato: 09.10.2020. Győr, Ungheria

firma